

CLOOS

Weld your way.

GLC 300 / 300 kompakt / 450 MC2

 Eenknapsbetjente svejsemaskiner m/synergi.
 Fuldt digitaliseret og meget brugervenlige.


- Fremragende svejseresultater.
 - Udvalgte komponenter og optimalt testede synergi-karakteristik.
- Simpelthen genialt.
 - Med et drej på en enkelt knap kan man justere de enkelte parametre til den valgte strømstyrke.
- Synergi kontrol
 - Integreret synergi-karakteristik: Gemt kendskab om de mest brugte materialer, gasser og svejsetråd.
- Betjeningselementer direkte på stedet.
 - Betjeningselementer til trådfremføring.
- Optimale forhold mellem pris og kvalitet
- Omfangsrigt grundudstyr, følgende fordele lige ved hånden:
 - Eenknapsbetjening
 - Trinløs indstilling af alle svejseparametre.
 - Automatisk tilpasning
 - Fuld digitaliseret
 - Synergi betjening
 - Digitalt display
 - Separat trådboks

Arbejdscyklus:

- 2 takt
- 4 takt

Proces:

- MSG-MIG
- MSG-MAG
- Processen til MIG og MAG kan både være med og uden synergi.

Tekniske data	GLC 300 MC2	GLC 300 kompakt MC2	GLC 450 MC2
Netspænding	3 x 400 V, 50 – 60 Hz	3 x 400 V, 50 – 60 Hz	3 x 400 V, 50 – 60 Hz
Tomgangsspænding	65 V	65 V	76 V
Svejseområde	40A/15V – 300A/29V	40A/15V – 300A/29V	40A/15V – 450A/36,5V
Belastning v/ 100% Int.	240 A / 26 V	240 A / 26 V	350 A / 31,5 V
Belastning v/ 60% Int.	300 A / 29 V	300 A / 29 V	450 A / 36,5 V
Trådhastighed	0..30 m/min.	0..30 m/min.	0..30 m/min.
Beskyttelsesklasse	IP 23	IP 23	IP 23
Kølingsklasse	F	F	F
Isolationsklasse	F (155°C)	F (155°C)	F (155°C)
Dimensioner svejsemaskine	1060 x 495 x 875 mm	1060 x 495 x 875 mm	1060 x 495 x 875 mm
Dimensioner trådfremføring	620 x 385 x 255 mm	--	620 x 385 x 255 mm
Vægt svejsemaskine	141 kg	157 kg	171 kg
Vægt trådfremføring CK 100	21 kg	--	21 kg