

CLOOS

Weld your way.

Qineo STEP 350/450/600

Serie af svejsemaskiner med trinomsifter. Yderst robuste og brugervenlige.



Denne nye serie af svejsemaskiner med trinomsifter er robuste og brugervenlige. Svejsemaskinerne kan svejse i området 40 - 600 Amp.

- Perfekt tænding og svejse karakteristik
 - Betydelig effektiv og høj kvalitet
- Ekstrem nem at bruge
 - Intuitiv betjening af det selv-oplysende betjeningspanel
- Synergimodul som standart
 - Fuld kontrol over svejsningen
- Betjening fra svejsemaskine eller trådfremføring alt efter behov
 - Højest mulig ergonomi
- Robust konstruktion
 - Yderst funktionsdygtig
- 2 versioner
 - Kompakt design med integreret trådfremføring
 - Separat trådfremføringsmodul for større arbejdsradius
- Omfangsrigt program af tilbehør

Proces:

- MIG
- MAG

Arbejdscyklus:

- 2 takt
- 4 takt
- Ekstern start

Tekniske data	QINEO STEP 350	QINEO STEP 450	QINEO STEP 600
Netspænding	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Tomgangsspænding	16 – 40 V	19 – 46 V	17 – 54 V
Trinomsifter	2x10	3x10	4x10
Svejseområde	40 – 350 A	40 – 450 A	40 – 600 A
Belastning v/ 60% Int.	350 A v/ 31,5 V	450 A v/ 36,5 V	600 A v/ 44 V
Belastning v/ 100% Int.	270 A v/ 27,5 V	350 A v/ 31,5 V	465 A v/ 37,5 V
Trådhastighed	0..24 m/min.	0..24 m/min.	0..24 m/min.
Beskyttelsesklasse	IP 23	IP 23	IP 23
Kølingsklasse	F	F	F
Dimensioner L/B/H uden QWD	1226x630x741 mm	1226x630x741 mm	1226x630x741 mm
Vægt uden QWD	189 kg.	226 kg.	280 kg.
Dimensioner L/B/H med QWD	1226x630x942 mm	1226x630x942 mm	1226x630x942 mm
Vægt med QWD	201 kg.	238 kg.	282 kg.