

# Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni 1995

|  |   |   |                       |             |
|--|---|---|-----------------------|-------------|
| <b>1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren</b>   |   | <b>Lubcon Turmopast TAS-FM</b>  |                       |             |
| PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig<br>Udarbejdet den: 04-02-2003/ HBN<br>Erstatter den:                                    |   | Leverandør:<br><b>AH International A/S</b><br><b>Vranderupvej 156</b><br><b>DK 6000 Kolding</b><br><b>Tlf.: +45 75 50 11 00 Fax: +45 75 50 20 21</b><br><b>Nød tlf.: 75 50 11 00</b><br><b>Kontaktperson: Stig Tørnæs</b> |                       |             |
| <b>2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer</b><br>Stof, koncentration og klassificering for farlige indholdsstoffer | <b>Stoffer</b>  | <b>Indhold w/w%</b>   | <b>Klassificering</b> | <b>Note</b> |
|  | Indeholder ingen klassificerede stoffer over bagatelgrænsen.<br>Sammensætning af polyglykoler, inaktive uorganiske fortykkelsesmidler og antioxidationsmidler.  |   | Ikke mærkningspligtig |             |
| <b>3. Fareidentifikation</b>   | Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.   |   |                       |             |
| <b>4. Førstehjælpsforanstaltninger</b><br>Indånding<br><br>Indtagelse<br><br>Hud<br><br>Øjne                               | Søg frisk luft.<br><br>Fremkald ikke opkastning.<br>Søg læge ved vedvarende ubehag.<br>Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.<br><br>Vask huden med vand og sæbe.<br>Fjern forurenede tøj.<br>Søg læge ved vedvarende ubehag.<br>Hvis fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.<br>Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.<br><br>Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.<br>Søg læge ved fortsat irritation.<br>Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. |   |                       |             |
| <b>5. Brandbekæmpelse</b>  | Sluk med pulver, skum, kulsyre.<br>Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.<br>Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.<br>Ved brand spaltes produktet og giftige luftarter så som Kulmonoxid dannes.<br>Ved brandbekæmpelse skal der anvendes åndedrætsbeskyttelse.   |   |                       |             |
| <b>6. Forholdsregler over for udslip ved uheld</b>   | Rygning og brug af åben ild forbudt.<br>Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.<br>Mindre spild tørres op med en klud.   |   |                       |             |
| <b>7. Håndtering og opbevaring</b><br>Håndtering<br><br><br><br><br><br><br><br><br>Opbevaring                             | Rygning og brug af åben ild forbudt.<br>Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.<br>Undgå dannelse af oliedampe. Skal produktet anvendes ved højere temperaturer, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning, eller udsugning på arbejdspladsen. Ved fejlbetjening af fedtpresser, kan fedt under højt tryk komme ind under huden, hvorved der opstår risiko for alvorlige sundhedsskader.<br><br>Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.   |   |                       |             |

Erstatter den:

|   |   |
|---|---|
| <p><b>8. Eksponeringskontrol/- Personlige værnemidler</b><br/>Forholdsregler ved brug</p> <p>Åndedrætsværn</p> <p>Handsker og beskyttelsestøj</p> <p>Øjenværn</p> <p>Grænseværdier</p>                | <p>Hvis det er muligt, bør produktet anvendes under velventilerede forhold. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Indtagelse af mad og drikke samt rygning bør ikke ske ved arbejdsstedet. Der skal medbringes vand og rensningsmiddel, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogne eller faste samlingssteder. Redskaber, som er blevet forurenede under arbejdsprocessen, skal rengøres jævnlige.</p> <p>Undgå indånding af oliedampe og olietåger. Se pkt. 7.1</p> <p>Handsker af plast eller gummi anbefales.<br/>Forurenede eller gennemblødt tøj skiftes straks. Arbejdstøj opbevares særskilt.</p> <p>Ikke påkrævet</p> <p>Produktet indeholder ingen stoffer, der er opgivet på At-Vejledning C.0.1, oktober 2000, Grænseværdier for stoffer og materialer.</p> |
| <p><b>9. Fysisk/kemiske egenskaber</b></p>  | <p>Tilstandsform: Pastaagtig<br/>Lugt: Karakteristisk (frugtagtig)<br/>Farve: Hvid<br/>pH (koncentrat): Ikke bestemt<br/>Kogepunkt: &gt; 250 gr. C<br/>Smeltepunkt:<br/>Massefylde: 1,7 g/m<sup>3</sup> ved 20 gr. C<br/>Opløselighed i vand: Uopløseligt</p> <p>Flammepunkt: 240 gr. C<br/>Selvantændelsestemp.: 370 gr. C<br/>Viskositet: Ikke bestemt<br/>Damptryk 20 gr. C: &lt;0,1mbar</p>   |
| <p><b>10. Stabilitet og reaktivitet</b></p>   | <p>Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.<br/>Termisk nedbrydning ved temperaturer over 200 gr. C. Ved temperaturer over nedbrydningstemperaturen kan der opstå sundhedsskadelig dampe.<br/>Reagerer med stærke oxidationsmidler.</p>   |
| <p><b>11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)</b></p> <p><b>Akut</b></p> <p>Indånding</p> <p>Indtagelse</p> <p>Hudkontakt</p> <p>Øjenkontakt</p> <p><b>Langtidsvirkninger</b></p> | <p>Akut oral tox.: LD50 &gt; 15.000 mg/kg (rotte)</p> <p>Kan virke let irriterende.</p> <p>Ingen kendte.</p>  |
| <p><b>12. Miljøoplysninger</b></p>  | <p>Produktet må ikke udledes i miljøet, kloak eller lignende.<br/>Turmopast TAS FM er svært biologisk nedbrydeligt.<br/>Basisolien er uskadelig overfor fisk og bakterier.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>13. Bortskaffelse</b>   | <p>Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation med nedenstående specifikationer.</p> <p>Under iagttagelse af de påkrævede tekniske foreskrifter og efter nærmere aftale med renovationsafdelingen og myndighederne, kan en kontrolleret forbrænding af produktet i et dertil egnede anlæg, eller deponering tillades.</p> <p>Kemikalieaffaldsgruppe: H<br/>Affaldsfraktion: 6.08<br/>EAK-kode:<br/>12 01 12 00: Brugt voks og fedt<br/>15 02 99 00: Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter<br/>15 01 02 00: Plast<br/>15 01 03 00: Træ<br/>15 01 04 00: Blandet</p> <p>Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.</p> |
| <b>14. Transportoplysninger</b>  | <p>Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.</p>  |
| <b>15. Oplysninger om regulering</b><br>Farebetegnelse<br><br>Faresymboler<br><br>Indeholder<br><br>R-sætninger<br><br>S-sætninger<br><br>Anden mærkning | <p>Indeholder ingen klassificerede stoffer over bagatelgrænsen. Sammensætning af polyglykoler, inaktive uorganiske fortykkelsesmidler og antioxidationsmidler.</p> <p>()</p> <p>()</p>  |
| Krav om uddannelse   |   |
| <b>16. Andre oplysninger</b><br>Anvendelse<br><br>Branche<br><br>Emballage   | <p>Til smøring af langsomtgående lejer, excentrikker, kurveskiver, aksler og kæder. Som smøremiddel ved varmbearbejdning (sænksmedning, varmekstrudering, varmvalsning og varmbøjning af stål- og NE-metaller).</p> <p>Industri</p> <p>Se teknisk datablad</p>  |
| Anvendte kilder  | <p>Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 1065/2000.</p>   |
| Øvrige oplysninger   | <p>Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).</p>  |